

FD18 on kasutamiseks köetavates töö- ja eluruumides tuletökkeseksioonide vaheliste avade sulgemiseks.

Eraldatavate ruumide temperatuuride erinevus ei tohi olla üle 5°C.

Tulepüsivus	EI130
Suitsupidavus	Sa/S ₂₀₀
Helipidavus	Rw 38-40dB
Isesulgumisvõime	C0-C5




TEHNILISED ANDMED


Mõõt	ühepoolne M7-10 x M20-21 võimalik toota kahepoolsena
Ukseleht	sirge servaga, paksusega 54mm
Leng	männipuidust, sügavusega 92mm
Lävi	tammepuidust, kõrgusega 25mm
Lukustus	lukukorpus ASSA 565 ja vasturaud LP712
Hinged	plaathinged Abloy 3248
Viimistlus	valge(S 0502-Y)või erivärv
Klaas	kirgas tuletökkelaas
Lisad	lisalukk, uksekell, uksesilm, uksesulgur, RST jalaplekki(pinnapealne), spoonkate, freesitud muster, liimitavad dekoratiivkilbid ja/või liistud, laskuv lävi, postkast, klaasiava



VASAK



PAREM



Võimalik on tellida erilahendusega tooteid. Täpsem info esindajalt.

	H	B	W	A	A1	A2
M7			690	625	606	550
M8			790	725	706	650
M9			890	825	806	750
M10			990	925	906	850
M20	1990	1940				
M21	2090	2040				

